LANCER MAGNU

DISTRIBUIDOR ROBUSTO PARA UMA APLICAÇÃO DE CORRETIVOS MAIS HOMOGÊNEA E EQUILIBRADA NA SUA CULTURA.

O LANCER MAGNU é um distribuidor para aplicação de calcário úmido ou seco, gesso, sementes, fertilizantes orgânicos, cama de aviário, casca de café. Quando montado com esteira inox (item opcional), realiza também a distribuição de fertilizantes granulares e sementes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA

Lancer Magnu 10000
Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó (secos e úmidos). Esteira modulada de inox reforçada para a aplicação de fertilizantes granulados e sementes (opcional).
Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

Lancer Magnu 10000 Inox
Esteira modulada de inox reforçada para a aplicação de fertilizantes granulados e sementes. Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó (secos e úmidos) (opcional).
Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

Lancer Magnu 10000 Plus
Esteira de travessas com revestimento de borracha tipo correia transportadora de alta abrasão com fios de poliéster na trama.
Corrente da esteira reforçada, confeccionada a partir do sistema de rolos, proporciona maior capacidade de carga e menor índice de manutenção.
Sistema de gotejamento para lubrificação da corrente da esteira.
Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

Lancer Magnu 10000 Plus TH
Esteira de travessas com revestimento de borracha tipo correia transportadora de alta abrasão com fios de poliéster na trama.
Corrente da esteira reforçada, confeccionada a partir do sistema de rolos, proporciona maior capacidade de carga e menor índice de manutenção.
Sistema de gotejamento para lubrificação da corrente da esteira.
Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas

ACIONAMENTO DA ESTEIRA

Lancer Magnu 10000, 10000 Inox, 10000 Plus
Sistema de transmissão de velocidades à esteira, central e lateral, equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam seis diferentes combinações.
Cardan dianteiro e lateral com proteção.
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

Lancer Magnu 10000 Plus
Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com eixos estriados com engrenagens e correntes simples de rolos que possibilitam cinco diferentes combinações.
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível.

Lancer Magnu 10000 Plus TH
Direto VCR do trator com necessidade mínima de 45/lpm, acionando motor hidráulico, equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam três diferentes combinações.
A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando.
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível.

Lancer Magnu 20000
Dois discos de distribuição com quatro palhetas cada, contendo cinco opções de regulagem angular.
Dois modelos de funis de deposição.
Distribuição de fertilizantes granulados e similares.
Distribuição de produtos em pó e similares.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO

Lancer Magnu 10000, 10000 Inox, 10000 Plus, 20000
Eixos do sistema de transmissão estriados, para acoplamento dos cardans e engrenagens, ou seja, sem pinos e/ou chavetas.
Cardan dianteiro com proteção.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

Lancer Magnu 10000 Plus TH
O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico acoplado à caixa de transmissão.
A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Lancer Magnu 10000 travessas	Lancer Magnu 10000 TH Inox /esteira de inox reforçada	Lancer Magnu 10000 Plus
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	barra de tração	barra de tração	barra de tração
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	5300 L	5300 L	5300 L
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA COM CALCÁRIO (1500KG/M³)	7950 Kg	7950 Kg	7950 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	100 CV	100 CV	100 CV
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m
RODADOS	Pneu/aro 12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W 10-24	Pneu/aro 12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W 10-24	Pneu/aro 12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W 10-24
ROTAÇÃO DOS DISCOS	828 rpm	828 rpm	828 rpm
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1900 mm	1900 mm	1900 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	470 mm	470 mm	470 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	790 mm	790 mm	790 mm
ALTURA	2332 mm	2332 mm	2265 mm
LARGURA	2225 mm	2225 mm	2225 mm
COMPRIMENTO	5245 mm	5245 mm	5245 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/PNEUS	2046 Kg	2046 kg	2230 kg

A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.

LANCER MAGNU

DIFERENCIAIS

Lancer Magnu 10000, 10000 inox, 20000

Esteira modulada de inox reforçada, Standard para inox, opcional para carbono;
Esteira de travessas, Standard para modelos carbono;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição;

Lancer Magnu 10000 plus, 10000 plus TH

Esteira de travessas com revestimento de borracha;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição;

RODADO

Eixo e conjunto tandem desmontáveis.
Pontas de eixo do rodado com sistema de troca rápida.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho à barra de tração do trator.

DEPÓSITO

Deposito confeccionado em chapa carbono, com reforços laterais ao chassi.
Deposito confeccionado aço em inox desmontável, aparafusado com os reforços laterais ao chassi. (10000 inox).

ITENS OPCIONAIS

Arco de proteção para discos de distribuição;
Kit esteira modulada de inox reforçada;
Kit disco distribuição inox;
Línea 6000;
Línea 6000 Canavieiro;
Kit grade de proteção interna para fertilizantes granulados e similares;
Kit grade de proteção interna para calcário e similares;
Kit Funil coletor para teste de vazão (Modelo 10000 PLUS e TH);
Grade de proteção (Modelo 20000);
Kit rodado bitola cana de açúcar (2800 mm) (Modelo 20000);

20000

As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Lancer Magnu 10000 Plus TH Inox	Lancer Magnu 20000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	barra de tração	barra de
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	5300 L	10000 L
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA COM CALCÁRIO (1500KG/M³)	7950 kg	15000 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	100 CV	120 a 140 CV
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	6 a 25 m	6 a 25 m
RODADOS	Pneu/aro 12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W 10-24	18.4-30 TM 95 (12 lonas) / DW 16-30 23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26
ROTAÇÃO DOS DISCOS	828 rpm	828 rpm
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1900 mm	2552 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	470 mm	450 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	790 mm	896 mm
ALTURA	2265 mm	2696 mm
LARGURA	2225 mm	3197 mm
COMPRIMENTO	5245 mm	7170 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/PNEUS	2100 kg	4040 kg

A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54 CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
Fone: +55 (54) 3332.6500
Fax: +55 (54) 3332.1712
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
www.jan.com.br

Jan