LANCER MULTIUSO

DISTRIBUIDOR VERSÁTIL E ECONÔMICO PARA PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES TAXAS DE APLICAÇÃO.

O LANCER MULTIUSO é um distribuidor para a aplicação de calcário úmido ou seco, fertilizantes orgânicos, gesso, fertilizantes granulares e sementes. Quando agregado ao SMART JAN, faz a aplicação à taxa variável, otimizando sua eficácia.

DIFERENCIAIS

Kit taxa variável SMART JAN;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Distribuição de fertilizantes granulados e similares: duas palhetas maiores e duas palhetas menores em cada disco, dispostas alternadamente;
Distribuição de produtos em pó e similares: quatro palhetas menores em cada disco.
Kit grade para fertilizantes granulados e similares;
Dois modelos de funis de deposição para distribuição e um funil coletor para realização de teste de vazão.

ITENS OPCIONAIS

Línea 6000;
Kit grade para calcário e similares;
Kit taxa variável Smart Jan;
Kit arco de proteção nos discos de distribuição;
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades);
Eixo rodado com maior comprimento (bitola 1800 a 3200 mm);
Kit limpa trilho;
Kit para aumentar o vão livre trator normal 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA

Esteira de travessas com revestimento de borracha tipo correia transportadora de alta abrasão com fios de poliéster na trama.

Corrente da esteira reforçada, confeccionada a partir do sistema de rolos, proporcionando maior capacidade de carga e menor índice de manutenção.

Sistema de gotejamento para lubrificação da corrente da esteira.

Defletor protetor da esteira localizado na parte interna do depósito disposto no sentido longitudinal ao deslocamento da esteira.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA TM

Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com eixos estriados com engrenagens e correntes simples de rolos que possibilitam cinco diferentes combinações.

Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA TH

Sistema de transmissão de velocidade à esteira lateral através de um motor hidráulico equipado com engrenagens e correntes simples de rolos que possibilitam duas diferentes combinações.
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível.
A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando conjugado.

12000TM

12000TH

As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas.

LANCER MULTIUSO

12000TM

12000TH

As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

O sistema de distribuição é composto por dois discos de distribuição com quatro palhetas em cada disco, contendo cinco opções de regulagem angular.

Os discos possuem um modelo de palheta com dois comprimentos e duas combinações de montagem recomendadas.

Distribuição de fertilizantes granulados e similares: duas palhetas maiores e duas palhetas menores em cada disco, dispostas alternadamente.

Distribuição de produtos em pó e similares: quatro palhetas menores em cada disco.

Palhetas confeccionadas de aço carbono com tratamento térmico e superficial.

Dois modelos de funis de deposição (standard), para uso especifico na distribuição de fertilizantes granulados, produtos em pó e similares.

Um funil coletor para realização de teste de vazão.

Cortina dispersora (suporte com correntes de elos sobre o funil de deposição).

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO TM

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de transmissão com eixos estriados para acoplamento dos cardans e engrenagens, ou seja, sem pinos e/ou chavetas.

Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO TH

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico modelo acoplado à caixa de transmissão.
A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando conjugado.
Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

RODADO

Eixo e conjunto tandem desmontáveis.

Tandem fixado por parafusos e porcas com tratamento organometálicos, com articulação lateral e batente limitador da angularidade vertical.

Bitola do rodado regulável através do deslocamento lateral do conjunto tandem.

DEPÓSITO

Escada de acesso ao Lancer localizada na lateral. Possui sistema de articulação (dobramento) para aumentar o vão livre durante o trabalho de distribuição. Depósito confeccionado em aço carbono.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho com rótula à barra de tração do trator.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER 12000 TM	LANCER 12000 TH
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	barra de tração	barra de tração
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	6000 L	6000 L
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA COM CALCÁRIO (1500KG/M3)	9000 kg	9000 kg
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm
POTÊNCIA REQUERIDA	110 CV	110 CV
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	até 36 m	até 36 m
RODADO (PNEU/ARO)	12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W10 x 24	12.4-24 TM 95 (10 lonas) / W10 x 24
ROTAÇÃO DOS DISCOS MÁXIMA RECOMENDADA	828 rpm	828 rpm
BITOLA DO RODADO REGULÁVEL EIXO STANDARD	min. 1800 mm / máx. 2700 mm	min. 1800 mm / máx. 2700 mm
BITOLA DO RODADO REGULÁVEL EIXO OPCIONAL	min. 1800 mm / máx. 3200 mm	min. 1800 mm / máx. 3200 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO REGULÁVEL	925 mm	925 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	817 mm	817 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/PNEUS	2865 kg[1]	2865 kg[1]
ALTURA DO LANCER AO SOLO	2482 mm	2482 mm
ALTURA DO LANCER AO SOLO COM ARCOS PARA LONA	2770 mm	2770 mm
LARGURA TOTAL	3010 mm	3010 mm
COMPRIMENTO	6415 mm	6415 mm
ARCOS	para lona	para lona
KIT GRADE PARA FERTILIZANTES	granulados e similares	granulados e similares

1 - Peso do Lancer sem óleo no reservatório da unidade hidráulica e sem os opcionais.
A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54 CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
Fone: +55 (54) 3332.6500
Fax: +55 (54) 3332.1712
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
www.jan.com.br

Jan