



LANCER
ORGÂNICO

LANCER ORGÂNICO

LANCER ORGÂNICO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA E ALTA VAZÃO.

Projetado para atender a necessidade de fertilização orgânica, o LANCER ORGÂNICO oferece condições para a distribuição de esterco de bovinos, frangos, suínos, calcário, gesso e torta de filtro de cana-de-açúcar em dosagens altas.

DIFERENCIAIS

Esteira dupla de 80 centímetros de largura;
Tração da esteira em três pontos;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição.

ITENS OPCIONAIS

Kit arco de proteção nos discos de distribuição;
Dispositivo p/ Distribuição em faixa cama de aviário;
Suporte para sobre caixa (300 mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA

Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó (secos e úmidos).
Tração da esteira em 3 pontos.
Defletor protetor da esteira localizado na parte interna do depósito disposto no sentido longitudinal ao deslocamento da esteira.

RODADO

Eixo e conjunto tandem desmontáveis.
Pontas de eixo do rodado com sistema de troca rápida.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa carbono com reforços laterais ao chassi.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho à barra de tração do trator.



6000

LANCER ORGÂNICO



8000 TH

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO MODELOS TM (MECÂNICO)

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de transmissão com eixos e cardans. Cardan dianteiro com proteção. Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO MODELOS TH (HIDRÁULICO)

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico acoplado à caixa de transmissão.

A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando. Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA MODELOS TM (MECÂNICO)

Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com engrenagens de correntes de rolos simples que possibilita três diferentes combinações. Cardan dianteiro e lateral com proteção. Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível

ACIONAMENTO DA ESTEIRA MODELOS TH (HIDRÁULICO)

Sistema de transmissão de velocidades à esteira, acionado por motor hidráulico. Equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam três diferentes combinações. Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Dois discos de distribuição com quatro palhetas retas, contendo quatro opções de regulagem angular. Dois modelos de funis de deposição:
Separador Standard - distribuição de adubo orgânico;
Funil - distribuição de calcário, gesso e outros.



12000

As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER ORGÂNICO 3000	LANCER ORGÂNICO 6000	LANCER ORGÂNICO 6000 RA	LANCER ORGÂNICO 6000 TH	LANCER ORGÂNICO 8000	LANCER ORGÂNICO 8000 TH	LANCER ORGÂNICO 12000	LANCER ORGÂNICO 12000 TH
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	-	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	1600 l	3150 l	3150 l	3150 l	4000 l	4000 l	6000 l	6000 l
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA COM CALCÁRIO (1500KG/M3)	2400 kg	4725 kg	4725 kg	4725 kg	6000 kg	6000 kg	9000 kg	9000 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	40 a 80 CV	80 a 95 CV	80 a 95 CV	80 a 95 CV	95 a 110 CV	95 a 110 CV	95 a 110 CV	95 a 110 CV
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	10 a 16	10 a 16 m	10 a 16 m	10 a 16 m	10 a 16 m	10 a 16 m	10 a 16 m	10 a 16 m
RODADO (PNEU/ARO)	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16 (opcional) 11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15 (opcional)	14.9 - TM 95 8 Lonas - W12-28	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16 (opcional) 11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15 (opcional)	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	10.5/80-18 (10 lonas) / 8 LB x 18	10.5/80-18 (10 lonas) / 8 LB x 18
RODADO (PNEU/ARO)	-	-	-	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15 (opcional)	-	-	-	-
BITOLA DO RODADO REGULÁVEL	-	-	1880 mm mín. / 2360 mm máx.	-	-	-	-	-
ROTAÇÃO DOS DISCOS	612 rpm	612 rpm	612 rpm	612 rpm	612 rpm	612 rpm	612 rpm	612 rpm
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1608 mm	1635 mm	1635mm	1635mm	1857mm	1857mm	1857 mm	1857 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	370 mm	370 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	574 mm	574 mm	700 mm	574 mm	574 mm	574 mm	702 mm	702 mm
ALTURA	1554 mm	1765 mm	1920 mm	1765 mm	1935 mm	1935 mm	2305 mm	2305 mm
LARGURA	1812 mm	1838 mm	2260 mm	1838 mm	2065 mm	2065 mm	2140 mm	2140 mm
COMPRIMENTO	4336 mm	4830 mm	5050 mm	4830 mm	4815 mm	4815 mm	5210 mm	5210 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	1090 kg	1390 kg	1600 kg	1390 kg	2050 kg	2050 kg	1930 kg	1930 kg
VAZÃO MÍNIMA DE ÓLEO DO TRATOR RECOMENDADA	-	-	-	45	-	45	-	55

LANCER **ORGÂNICO**



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
+55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br