



TANKER

MAGNU

35000 40000 45000

TANKER MAGNU

TUBO DE DESCARGA MECÂNICO SÓ GRÃOS (Modelos Carbono) TANKER MAGNU 35000 | TANKER MAGNU 40000 | TANKER MAGNU 45000

Capacidade de descarga (sacos/min): 180
Tempo de descarga (min): 2'25"(35000)/2'50"(40000)/2'53"(45000)
Diâmetro do tubo de descarga (mm): 500
Altura de descarga com rodado standard (mm): 4900
Sistema de alimentação por gravidade
Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga acionada por cilindro hidráulico.
Equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
Para operações que não precisam da retirada do produto, via tubo de descarga, utilize a saída inferior.
Tampa localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo, utilizada para inspeção e descarga em moegas.

TUBO DE DESCARGA MULTIUSO (Modelos Inox) TANKER MAGNU 35000 INOX | TANKER MAGNU 40000 INOX

Capacidade de descarga (sacos/min): 150.
Tempo de descarga (min): 2'53"(35000 inox)/3'20"(40000 inox).
Capacidade de descarga adubo granulado (Kg/min): 1700
Tempo de descarga adubo granulado (min): 15'20" (35000 inox)/17'40" (40000 inox).
Diâmetro do tubo de descarga (mm): 400.
Altura de descarga bocal grãos (mm): 4900.
Sistema de alimentação por gravidade.
Dois modelos de bocais para a descarga: um bocal com lona para descarga de sementes e outro bocal com mangote para abastecer plantadeiras.
Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga acionada por cilindro hidráulico, equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
Para operações que não precisam da retirada do produto, via tubo de descarga, utilize a saída inferior.
Tampa localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo, utilizada para inspeção e descarga em moegas.

DIFERENCIAIS

- Roscas sem-fim temperadas;
- Rosca superior mancalizada sobre molas;
- Comporta para inspeção, limpeza e descarga em moegas, localizada na parte inferior do tubo de descarga;
- Abastecimento de fertilizantes na plantadeira (somente para modelos Inox).

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA MECÂNICO/MULTIUSO

Via cardan acionado TDP trator 540/1000 rpm.
Caixa de transmissão em banho de óleo, equipada com engrenagens e corrente tripla de rolo asa 60, possui a opção de mudança de velocidade de acordo com a rotação da TDP do trator a ser utilizado 540 ou 1000 rpm.
Para a troca de velocidade, uma engrenagem de 32 dentes substitui a engrenagem de 18 dentes, sendo necessário também o ajuste da corrente tripla.
Para Multiuso, opcional de embreagem eletromagnética.



35000
INOX



40000



ITENS OPCIONAIS

TANKER 35000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico

Rodas:
DW 20-26 - Tandem
DW 20-26/DW 16-34 - Filipado

TANKER 35000 INOX

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico
Kit embreagem eletromagnética para acionamento da transmissão do tubo de descarga via TDP trator (540/1000 RPM)
DW 25-26 - Rodado Tandem

TANKER 40000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico

Rodas:
DW 25-26 - Rodado Tandem

TANKER 40000 INOX

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico
Kit embreagem eletromagnética para acionamento da transmissão do tubo de descarga via TDP trator (540/1000 RPM)

TANKER 45000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico



40000
INOX



45000

RODADO

Cubo com 10 furos.
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.

ACOPLAMENTO

Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula.

DEPÓSITO

TANKER MAGNU 35000 | TANKER MAGNU 40000 | TANKER MAGNU 45000

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono desmontável.

TANKER MAGNU 35000 INOX | TANKER MAGNU 40000 INOX

Depósito confeccionado em chapa de aço inox.

Arcos para lona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TANKER 35000

TANKER 35000 INOX

TANKER 40000

TANKER 40000 INOX

TANKER 45000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER 35000	TANKER 35000 INOX	TANKER 40000	TANKER 40000 INOX	TANKER 45000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	barra de tração	barra de tração	barra de tração	barra de tração	barra de tração
ROTAÇÃO DA TDP	540/1000 rpm	540/1000 rpm	540/1000 rpm	540/1000 rpm	540/1000 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	35000 l	35000 l	40000 l	40000 l	45000 l
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	26000 kg	26000 kg	30000 kg	30000 kg	32000 Kg
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	430	430	430	500	520
RODADO	(4 rodas-sem pneus): DW 27A-32	(4 rodas-sem pneus): DW 27A-32	(4 rodas-sem pneus): AG 27	(6 rodas - sem pneus): DW 25-26	(6 rodas - sem pneus): DW 25-26
BITOLA	2880 mm	2880 mm	2880 mm	2880 mm	2880 mm
LARGURA LADO EXTERNO PNEUS	3700 mm	3700 mm	4150mm	4150mm	4150mm
LARGURA DO DEPÓSITO COM TUBO MONTADO	3200 mm	3200 mm	3200mm	3200mm	3200mm
ALTURA NO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA	3666 mm	3666 mm	3863 mm	3980 mm	3980 mm
ALTURA NO LADO DIREITO DA MÁQUINA	3421 mm	3421 mm	3618 mm	3738 mm	3738 mm
COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA	10480 mm	10480 mm	10480 mm	10480 mm	10480 mm
PESO VAZIO COM PNEUS	8210 kg	8210 kg	8320 kg	8320 kg	9140 kg

TANKER

MAGNU

35000 40000 45000



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54

CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil

+55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712

e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br