



LANCER
4.500 | 6.500 | 7.500 INOX TH

LANCER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA LANCER 4.500 | 6.500 | 7.500 TH INOX

Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó (secos e úmidos).
Esteira modulada de inox reforçada para a aplicação de fertilizantes granulados e sementes (opcional).
Defletor protetor da esteira localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA LANCER 4.500 | 6.500

Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com engrenagens de correntes de rolos simples que possibilita três diferentes combinações.

Cardan dianteiro e lateral com proteção.

Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

LANCER 7.500 TH INOX

Direto VCR do trator com necessidade mínima de 50/lpm, acionando motor hidráulico, equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam três diferentes combinações;
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Dois discos de distribuição com quatro palhetas cada, contendo cinco opções de regulagem angular.

Dois modelos de funis de deposição.

Distribuição de fertilizantes granulados e similares.

Distribuição de produtos em pó e similares.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO LANCER 4.500 | 6.500

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de transmissão com eixos e cardans.

Cardan dianteiro com proteção.

Caixa de transmissão em banho de óleo.

LANCER 7.500 TH INOX

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico modelo acoplado à caixa de transmissão;

A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando.

Caixa de transmissão em banho de óleo.

RODADO

Rodado simples (4.500).

Eixo e conjunto tandem desmontáveis.(6.500, 7.500 TH Inox).

Pontas de eixo do rodado com sistema de troca rápida.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa carbono com reforços laterais ao chassi.



LANCER
4.500



LANCER
6.500

DEPÓSITO (VERSÃO 7.500 INOX)

Depósito confeccionado em chapa inox desmontável, aparafusado com os reforços laterais ao chassi. Materiais em contato com o produto a ser distribuído fabricados em aço inox, como por exemplo, as chapas do depósito, a esteira, os discos de distribuição, o chassi, o protetor traseiro contra arremessos dos discos, a comporta dosadora e a tampa traseira.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho à barra de tração do trator.

DIFERENCIAIS

LANCER 4.500 | 6.500

Esteira de travessas;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição.

LANCER 7.500 TH INOX

Esteira modulada de inox reforçada;

ITENS OPCIONAIS

LANCER 4.500 | 6.500

Arco de proteção para discos de distribuição;
Conjunto de calha para distribuição central;
Kit esteira modulada de inox reforçada;
Dispositivo para distribuição em faixa;
Divisor e tampa para cama de aviário;
Grade de proteção;
Kit para redução da velocidade da esteira;
Kit disco distribuição inox;
Linha 6.000;
Linha 6.000 Canavieiro;
Suporte do Linha p/ Lancer inferior a 1995.

LANCER 7.500 TH INOX

Arco de proteção para discos de distribuição;
Conjunto de calha para distribuição central;
Dispositivo para distribuição em faixa;
Divisor e tampa para cama de aviário;
Grade de proteção;
Kit para redução da velocidade da esteira;
Linha 6.000;
Linha 6.000 Canavieiro;
Kit esteira de travessas.



As imagens usadas nesse prospecto são meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LANCER 4.500	LANCER 6.500	LANCER 7.500 TH INOX
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração
CAPACIDADE	2.50 m ³	3.20 m ³	4.25 m ³
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA	4.500 kg	6.500 kg	7.500 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	70 a 85 cv	70 a 85 cv	70 a 85 cv
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m
RODADOS	11L15 (10 lonas) / 8LB x15	11L15 (10 lonas) / 8LB x15	11L15 (10 lonas) / 8LB x15
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1.701 mm	1.720 mm	1.720 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	340 mm	340 mm	340 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	625 mm	625 mm	625 mm
ALTURA	1.773 mm	1.910 mm	1.990 mm
LARGURA	1.780 mm	1.990 mm	1.990 mm
COMPRIMENTO	4.245 mm	4.600 mm	4.600 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	910 kg	1.210 kg	1.225 kg

Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes..

Revisão 01 2023

LANCER

4.500 | 6.500 | 7.500 INOX TH



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
+55 (54) 3332.6500
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br