



LANCER

2.500 AO 7.500



DISTRIBUIÇÃO

VISITE O
NOSSO SITE:



LANCER

2.500 AO 7.500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA LANCER 4.500 AO 7.500 TH INOX

Esteira de travessas para distribuição de adubo orgânico e de produtos em pó, secos e úmidos (Standart modelos Carbono e Opcional para modelos Inox).
Esteira modulada de inox reforçada para a aplicação de fertilizantes granulados e sementes (Standart modelos Inox e Opcional para modelos Carbono).
Defletor protetor da esteira localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira.

ACIONAMENTO DA ESTEIRA LANCER 2.500 | 2.500 Inox | 4.500 | 5.000 | 6.500 | 7.500

Sistema de transmissão de velocidades à esteira central e lateral, equipado com engrenagens de correntes de rolos simples que possibilita três diferentes combinações.
Cardan dianteiro e lateral com proteção.
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

LANCER 7.500 TH INOX

Direto VCR do trator com necessidade mínima de 50/lpm, acionando motor hidráulico, equipado com engrenagens de correntes de rolos que possibilitam três diferentes combinações;
Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de pino fusível.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Dois discos de distribuição com quatro palhetas cada, contendo cinco opções de regulagem angular.
Dois modelos de funis de deposição.
Distribuição de fertilizantes granulados e similares.
Distribuição de produtos em pó e similares.



ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO LANCER 2.500 | 2.500 Inox | 4.500 | 5.000 | 6.500 | 7.500

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de transmissão com eixos e cardans.
Cardan dianteiro com proteção.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

LANCER 7.500 TH INOX

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico modelo acoplado à caixa de transmissão;
A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

RODADO

Rodado simples (2.500, 2.500 Inox e 4.500).
Eixo e conjunto tandem desmontáveis. (5.000, 6.500, 7.500 e 7.500 TH Inox).
Pontas de eixo do rodado com sistema de troca rápida.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa carbono com reforços laterais ao chassi 2.500 ao 7.500.

LANCER

2.500



LANCER

2.500 INOX



DEPÓSITO INOX (2.500 e 7.500 TH)

Depósito confeccionado em chapa inox desmontável, aparafusado com os reforços laterais ao chassi.
Materiais em contato com o produto a ser distribuído fabricados em aço inox, como por exemplo, as chapas do depósito, a esteira, os discos de distribuição, o chassi, o protetor traseiro contra arremessos dos discos, a comporta dosadora e a tampa traseira.

ACOPLAMENTO

Engate do cabeçalho à barra de tração do trator.

LANCER

2.500 AO 7.500

(2.500, 4.500, 5.000, 6.500 e 7.500)

Arco de proteção para discos de distribuição
Conjunto de calha para distribuição central
Defletor Central
Kit esteira modulada de inox reforçada
Dispositivo para distribuição em faixa
Divisor e tampa para cama de aviário
Grade de proteção
Kit para redução da velocidade da esteira
Kit disco distribuição inox
Línea 6000
Línea 6000 Canavieiro

2.500 INOX

Arco de proteção para discos de distribuição
Dispositivo para distribuição em faixa
Grade de proteção
Kit para redução da velocidade da esteira
Línea 6000
Línea 6000 Canavieiro

7.500 TH INOX

Arco de proteção para discos de distribuição
Conjunto de calha para distribuição central
Defletor Central
Kit esteira modulada de inox reforçada
Dispositivo para distribuição em faixa
Divisor e tampa para cama de aviário
Grade de proteção
Kit para redução da velocidade da esteira
Kit disco distribuição inox
Línea 6000
Línea 6000 Canavieiro

DIFERENCIAIS

LANCER 2.500 | 4.500 | 5.000 | 6.500 | 7.500

Esteira de travessas;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição.

LANCER 2.500 INOX | 7.500 TH INOX

Esteira modulada de inox reforçada;
Relação de transmissão para doses baixas e altas;
Dois modelos de funil de deposição.

LANCER

4.500



LANCER

5.000




LANCER

6.500

ESTEIRAS

ESTEIRA TRAVESSA

ESTEIRA DE INOX



LANCER

2.500 AO 7.500

LANCER 7.500



KIT DISTRIBUIÇÃO EM FAIXA (OPCIONAL)

ACOPLÁVEL AO LANCER 2.500 AO 7.500



LANCER 7.500 TH INOX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER 2.500	LANCER 2.500 INOX	LANCER 4.500	LANCER 5.000	LANCER 6.500	LANCER 7.500	LANCER 7.500 TH INOX
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração	Barra de Tração
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	1.30 m³	1.30 m³	2.50 m	2.56 m	3.35 m	4.20 m	4.20 m
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA	1.950 kg	1.950 kg	3.750 Kg	3.840 Kg	5.025 Kg	6.300 Kg	6.300 Kg
POTÊNCIA REQUERIDA	35 a 65 cv	35 a 65 cv	70 a 85 cv	70 a 85 cv	70 a 85 cv	70 a 85 cv	70 a 85 cv
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m	6 a 25 m
RODADOS	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	7.50-16 (10 lonas) / 5.5 F x 16	11L15 (10 lonas) / 8LB x15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15	11L15 (10 lonas) / 8 LB x 15
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
BITOLA	1.440 mm	1.440 mm	1.505 mm	1.635 mm	1.720 mm	1.720 mm	1.720 mm
VÃO LIVRE SOB O EIXO	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
ALTURA	1.593 mm	1.593 mm	1.773 mm	1.720 mm	1.910 mm	1.990 mm	1.990 mm
LARGURA	1.632 mm	1.632 mm	1.780 mm	1.840 mm	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
COMPRIMENTO	4.245 mm	4.245 mm	4.245 mm	4.600 mm	4.600 mm	4.600 mm	4.600 mm
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	750 Kg	750 Kg	910 kg	1.170 kg	1.210 kg	1.225 kg	1.225 kg

Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes..



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
☎ +55 (54) 3332.6500
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br