



LANCER MAXIMUS

20.000 E 25.000
TRH INOX ARRASTO

32.000
TH INOX ARRASTO
E CAMINHÃO

25.000
TH INOX ARRASTO
E CAMINHÃO

32.000
TRH INOX ARRASTO



DISTRIBUIÇÃO

**VISITE O
NOSSO SITE:**



LANCER MAXIMUS

LANCER MAXIMUS 25.000 TH e TRH / 32.000 TH e TRH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA DE BORRACHA (STANDART)

Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", composto de estrutura porta-rolos, esteira de borracha e dispositivo autocentralizador. Esteira de borracha modelo "extra abrasão", constituída de lonas, de nylon e emenda vulcanizada de fábrica. Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira. Permite montá-los em diferentes alturas que determinam a dimensão da abertura e da passagem do produto.

LANCER MAXIMUS 25.000 TH e TRH / 32.000 TH e TRH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA DE TRAVESSAS (OPCIONAL)

Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", composto de estrutura totalmente em inox, esteira de travessas e dispositivo de esticamento. Esteira de travessas mais robusta, confeccionada com travessas, pinos rebite, corrente modelo "asa" com dimensão maior. Proporciona maior capacidade de vazão, menores índices de esticamento e manutenção, quando comparada ao modelo de esteira de travessas convencional utilizada nos demais distribuidores.

ITENS

Relação de transmissão para doses baixas e altas.
Distribuição de produtos em pó e similares: Quatro palhetas menores em cada disco, dispostas alternadamente.
Kit grade para fertilizantes granulados e similares.
Dois modelos de funis de deposição para distribuição e um funil coletor para realização de teste de vazão, todos com sistema de troca rápida.
Kit distribuição a lança 25.000 / Línea 12.000.

DIFERENCIAIS

LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX ARRASTO

Montagem em caminhão sobre chassi e sobre roll on roll off (opcional).
Materiais em contato com o produto a ser distribuído, fabricados em aço inox.
Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", com esteira de borracha de alta abrasão.

LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX ARRASTO / LÍNEA 12.000

Precisão no perfil transversal.
Sem necessidade de sobreposição.
Diminui a deriva.
Kit distribuição a lança.
Aplica o produto de forma localizada.
Laterais articuláveis para deslocamento.

LANCER MAXIMUS 20.000 e 25.000 TRH INOX

Mantém a dosagem, independente da velocidade de deslocamento.
Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", com esteira de borracha de alta abrasão.
Materiais em contato com o produto a ser distribuído fabricados em aço inox.

LANCER MAXIMUS 32.000 TH INOX ARRASTO

Montagem em caminhão sobre chassi (opcional).
Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", com esteira de borracha de alta abrasão.
Construído 100% em inox.

LANCER MAXIMUS 32.000 TRH ARRASTO

Mantém a dosagem, independente da velocidade de deslocamento.
Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", com esteira de borracha de alta abrasão.

20.000 TRH INOX



25.000 TRH INOX



25.000 TH INOX ARRASTO



ITENS OPCIONAIS

LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX ARRASTO

Montagem em caminhão sobre chassi e sobre barra em roll on e roll off.
Kit esteira de travessas.
Kit esteira de borracha "cassete" em inox.
Kit grade para calcário e similares.
Kit taxa variável Smart Jan.
Kit arco de proteção nos discos de distribuição.
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades).
Kit rodado pneu/aro dianteiro 23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26.
Kit rodado pneu/aro traseiro 30.5-32 MB 39 (14 lonas) / DW 27-32.
Kit rodado pneu 710/40 - 22.5".

LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX ARRASTO / LÍNEA 12.000

Kit grade para calcário e similares.
Kit arco de proteção nos discos de distribuição.
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades).

LANCER MAXIMUS 20.000 e 25.000 TRH INOX

Kit grade para calcário e similares.
Kit arco de proteção nos discos de distribuição.
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades).

LANCER MAXIMUS 32.000 TH INOX ARRASTO

Montagem em caminhão sobre o chassi (opcional).
Kit esteira de travessas.
Kit esteira de borracha "cassete" em inox.
Kit grade para calcário e similares.
Kit enlona fácil.
Kit taxa variável Smart Jan.
Kit arco de proteção nos discos de distribuição.
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades).

LANCER MAXIMUS 32.000 TRH INOX ARRASTO

Kit grade para calcário e similares.
Kit arco de proteção nos discos de distribuição.
Kit bandejas (08 bandejas e 08 grades).

LANCER MAXIMUS

ACIONAMENTO DA ESTEIRA

Sistema de transmissão de velocidade à esteira lateral através de um motor hidráulico equipado com engrenagens e correntes simples de rolos que possibilitam quatro diferentes combinações. Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível. A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando conjugado.

DEPÓSITO

Escada de acesso ao Lancer, localizada na lateral do mesmo. Possui sistema de articulação (dobramento) para aumentar o vão livre durante o trabalho de distribuição. Materiais em contato com o produto a ser distribuído fabricados em aço inox como por exemplo, os discos de distribuição, o protetor traseiro contra arremessos dos discos, a tampa traseira e os funis de deposição. Depósito confeccionado em inox desmontável, aparafusado com os reforços laterais ao chassi.

ACIONAMENTO DOS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO

O acionamento dos discos de distribuição é realizado através de um motor hidráulico acoplado à caixa de transmissão. A vazão de óleo ao motor é controlada através de um bloco de comando conjugado. Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.

ACOPLAMENTO


Engate do cabeçalho à barra de tração do trator com rótula. Possui ainda sistema de corrente para prevenir acidentes provenientes do desengate do Lancer causados pelo desacoplamento involuntário do Lancer da barra de tração do trator.

RODADO

Rodado dianteiro tipo balancim com barras de direção e mancais de articulação com buchas de bronze, rodado traseiro fixo.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

O sistema de distribuição é composto por dois discos de distribuição confeccionados em chapa inox, com quatro palhetas em cada disco, contendo cinco opções de regulagem angular. Os discos possuem um modelo de palheta com dois comprimentos e duas combinações de montagem recomendadas. Distribuição de fertilizantes granulados e similares: duas palhetas maiores e duas palhetas menores em cada disco, dispostas alternadamente. Distribuição de produtos em pó e similares: quatro palhetas menores em cada disco. Palhetas confeccionadas em aço carbono com tratamento térmico e superficial. Rampa traseira articulada para inspecionar a saída do produto e facilitar a troca dos funis. Dois modelos de funis de deposição (standard) com sistema de troca rápida, confeccionados em chapa inox para uso específico na distribuição de fertilizantes granulados, produtos em pó e similares. Um funil coletor com sistema de troca rápida para realização de teste de vazão. Cortina dispersora (suporte com correntes de elos sobre o funil de deposição). Protetor traseiro contra arremessos a partir dos discos de distribuição.



25.000 TH CAMINHÃO



ACIONAMENTO DO LÍNEA

Possui acionamento hidráulico, o qual utiliza a bomba dupla já montada no Lancer, a vazão que antes alimentava o motor dos discos de distribuição passa a alimentar um segundo bloco hidráulico, o qual gerencia o acionamento dos cilindros e dos motores hidráulicos, responsáveis pelo acionamento da rosca transportadora do Línea.



LANCER MAXIMUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LANCER MAXIMUS 20.000 TRH INOX	LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX	LANCER MAXIMUS 25.000 TH INOX / LINEA 12.000	LANCER MAXIMUS 25.000 TRH INOX	LANCER MAXIMUS 32.000 TH INOX	LANCER MAXIMUS 32.000 TRH INOX
MONTAGEM EM CAMINHÃO	-	OPCIONAL	-	-	OPCIONAL	-
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	10 m ³	12 m ³	12 m ³	12 m ³	16 m ³	16 m ³
CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	15.000 Kg	18.000 Kg	18.000 Kg	18.000 Kg	24.000 Kg	24.000 Kg
POTÊNCIA REQUERIDA	120 a 140 CV	140 a 180 CV ARRASTO / Acima de 220 CV caminhão	140 a 180 CV	120 a 140 CV	ACIMA DE 180 CV ARRASTO / Acima de 320 CV caminhão	ACIMA DE 180 CV
ROTAÇÃO TDP	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm ARRASTO / De acordo com o caminhão	540/1.000 rpm ARRASTO	540/1.000 rpm ARRASTO	540/1.000 rpm ARRASTO / De acordo com o caminhão	540/1.000 rpm ARRASTO
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	ARRASTO	ARRASTO	ARRASTO	ARRASTO	ARRASTO	ARRASTO
VÃO LIVRE SOB A CALHA	ATÉ 36 m	ATÉ 36 m	12 m	ATÉ 36 m	ATÉ 36 m	ATÉ 36 m
QUANTIDADE DE FUROS DE SAÍDA DE PRODUTO	-	-	800 mm	-	-	-
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE SAÍDA DE PRODUTO	-	-	54	-	-	-
DIMENSÃO DOS FUROS DE SAÍDA DE PRODUTO - FORMATO LOSANGO	-	-	125 mm	-	-	-
DIMENSÕES DO LÍNEA FECHADO	-	-	32 x 40 mm	-	-	-
DIMENSÕES DO LÍNEA ABERTO	-	-	A: 3.170 mm / L: 3.274 mm / C: 6.164 mm	-	-	-
PESO VAZIO APROXIMADO C/ PNEUS	4.140 Kg	5.400 Kg	A: 2.150 mm / L: 12.000 mm / C: 1.150 mm	6.000 Kg	6.680 Kg	6.680 Kg
COMPRIMENTO COM LÍNEA	-	-	10.150 mm	-	-	-
RODADO PNEU/ARO	-	710/40x22.5 / alta flutuação (16 lonas) AG 24x22.5 (Opcional)	710/40x22.5 / alta flutuação (16 lonas) AG 24x22.5 (standart)	-	-	-
PNEU/ARO DIANTEIRO	18.4-30 TM 95 (12 lonas) / DW 16-30 (standard)	23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26 (standart)	-	23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26 (standart)	23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26 (standart)	Pneu 650/65-30.5 Aro 20-30.5 (standart)
PNEU/ARO TRASEIRO	23.1-26 MB 39 (14 lonas) / DW 20-26 (standard)	30.5-32 MB 39 (14 lonas) / DW 27A (standart)	-	30.5-32 MB 39 (14 lonas) / DW27 x 32 (standart)	30.5-32 MB 39 (14 lonas) / DW27 x 32 (standart)	Pneu 850/50-30.5 Aro AG 27-30.5 (standart)
RODA AUXILIAR ACIONAMENTO ESTEIRA (PNEU/ARO)	-	-	-	18 x 7-8 NHS / bipartida 5" x 8" (standart)	-	18 x 7-8 NHS / bipartida 5" x 8" (standart)
VÃO LIVRE SOB O EIXO	450 mm	673 mm	-	600 mm	673 mm	580 mm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO	650 mm	830 mm	-	810 mm	830 mm	810 mm
ALTURA DO LANCER AO SOLO	2.250 mm	2.805 mm	2.883 mm	2.830 mm	3.090 mm	3.190 mm
ALTURA DO LANCER AO SOLO COM ARCOS PARA LONA	2.800 mm	2.960 mm	3.070 mm	3.010 mm	3.322 mm	3.490 mm
BITOLA RODADO	2.650 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
LARGURA LADO EXTERNA PNEUS	3.230 mm	3.840 mm	3.720 mm	3.840 mm	3.840 mm	3.840 mm
COMPRIMENTO	7.500 mm	9.040 mm	9.040 mm	8.350 mm	9.040 mm	8.350 mm
ARCOS	PARA LONA	PARA LONA	PARA LONA	PARA LONA	PARA LONA	PARA LONA

LANCER MAXIMUS 32.000 TH E 32.000 TRH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ESTEIRA DE BORRACHA COM "CASSETE" EM INOX

Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", composto de estrutura porta-rolos totalmente em inox, esteira borracha e dispositivo autocalentador em inox. Esteira de borracha modelo "extra abrasão", constituída de lonas, de nylon e emenda vulcanizada de fábrica. Defletor protetor da esteira, localizado na parte interna do depósito disposto no sentido transversal ao deslocamento da esteira. Permite montá-los em diferentes alturas que determinam a dimensão da abertura e da passagem do produto.



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145

CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil

+55 (54) 3332.6500

e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

32.000 TRH ARRASTO



32.000 TH ARRASTO

