



TANKER PIRAMIDAL
TUBO LATERAL
TANKER MAGNU
TUBO LATERAL



**ABASTECIMENTO E
TRANSPORTE DE GRÃOS**

**VISITE O
NOSSO SITE:**



TANKER

TUBO DE DESCARGA

- Acoplado à caixa de captação, a qual acondiciona os grãos, evitando a pressão e o atrito, protegendo a integridade dos grãos.
- Alimentado por rosca sem-fim horizontal localizada na base interna do depósito.
- Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga através de alavanca externa posicionada e acionada manualmente.
- Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
- A articulação do tubo superior de descarga é feita através de cilindro hidráulico equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
- Mancal traseiro de sustentação da rosca sem-fim horizontal localizado na parte externa do depósito.
- Para operações que não precisam da retirada do produto via tubo de descarga, utilize as saídas inferiores.
- Tampa localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo. Utilizada para inspeção e descarga em moegas.
- Cardan de acionamento, com terminal de torque com pino fusível.
- Caixa de transmissão em banho de óleo.

ITENS OPCIONAIS

OPCIONAIS 10.000

Rodas DW 16-34, DW20-26, DW 20-30;
Engate traseiro.

OPCIONAIS 15.000

Kit Enlona Fácil;
Kit embreagem eletromagnética via rádio para acionamento da transmissão do tubo de descarga multiuso;
Rodas DW 21-32, DW 25-26;
Kit para o acionamento comporta fluxo, produto e abertura do tubo de descarga via rádio (comando simples).

RODADO

Cubo com 8 Furos (10.000);
Cubo com 10 Furos (15.000);
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono soldado (Tanker 10.000);
Depósito confeccionado em chapa de aço carbono desmontável (Tanker 15.000 Multiuso);
Arcos para lona.

ACOPLAMENTO

Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula e regulagem de altura com variação de 150 mm.

10.000



15.000

MULTIUSO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TANKER 10.000	TANKER 15.000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	barra de tração	barra de tração
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	10.000 l	15.000 l
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	125	187
CAPACIDADE DE DESCARGA	46 sacos/min	46 sacos/min
TEMPO DE DESCARGA	2'43" min	4'05" min
TEMPO DE DESCARGA ADUBO GRANULADO	-	16' min
DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA	320 mm	320 mm
ALTURA DE DESCARGA	4.025 mm	4.525 mm
RODADO STANDARD	(sem pneus): DW 16-30	(sem pneus): DW 20-26
BITOLA	2.150 mm	3.187 mm
LARGURA LADO EXTERNO PNEUS	2.734 mm	3.769 mm
LARGURA COM TUBO MONTADO	2.793 mm	3.675 mm
ALTURA	2.990 mm	3.325 mm
COMPRIMENTO	4.600 mm	6.255 mm
PESO VAZIO COM PNEUS	1.475 kg	2.430 kg
KIT OPCIONAL	-	Sistema Enlona Fácil

Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes.

TANKER MAGNU

DIFERENCIAIS

- Caixa de captação: efetua o acondicionamento dos grãos, evitando a pressão e o atrito, protegendo a integridade dos grãos.
- Roscas sem-fim temperadas;
- Rosca superior mancalizada sobre molas;
- Comporta para inspeção, limpeza e descarga em moegas, localizada na parte inferior do tubo de descarga.

TUBO 475 MM

CAPACIDADE DE TRANSPORTE E VELOCIDADE DE DESCARGA PROJETADAS PARA SATISFAZER O AGRICULTOR

Tubo de descarga de 475 mm, robustez e design moderno para um transporte e transbordo seguro e eficiente dos grãos. Aumenta o rendimento da colhedora em mais de 25%.

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA MECÂNICO

Via cardan acionado TDP trator 540 rpm.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

TANKER MAGNU 25.000 TUBO 475MM

Kit Enlona Fácil;

Rodas (sem pneus):
DW 16-30 / DW 21-32
DW 20A-30 / DW27A

Kit para o acionamento comporta fluxo
produto e abertura tubo de descarga via rádio
(comando simples);

Kit eixo com freio hidráulico.

25.000 T475 GRÃOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TANKER MAGNU 25.000

SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	25.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	310
RODADO DIANTEIRO (PNEU / ARO)	(sem pneus): DW 20A-26
RODADO TRASEIRO (PNEU / ARO)	(sem pneus): DW 25A-26
BITOLA	2.750 mm
LARGURA LADO EXTERNO DOS PNEUS	3.460 mm
LARGURA COM TUBO MONTADO	3.850 mm
ALTURA	3.480 mm
COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA	8.100 mm
PESO VAZIO C/ PNEUS	4.660 Kg
DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA GRÃOS	475 mm
TEMPO DE DESCARGA	2'04" min
POTÊNCIA MÍN REQUERIDA	150 à 180 CV
KIT OPCIONAL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL

ACIONAMENTO COMPORTA FLUXO, PRODUTO E ABERTURA TUBO DE DESCARGA

Via VCR do trator (comando duplo) (standard).

RODADO

Cubo com 10 furos (25.000).
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.

ACOPLAMENTO

Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa de aço (aço carbono) desmontável.
Arcos para lona.
Tampa localizada na lateral direita do depósito, para descarga em moegas.

TANKER MAGNU **MULTIUSO**

20.000
MULTIUSO INOX



EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA (OPCIONAL):

Acionada por controle remoto para movimentar o tubo multiuso.



25.000
MULTIUSO INOX

ITENS OPCIONAIS

TANKER MAGNU 20.000 INOX

Kit Enlona Fácil;
Kit embreagem eletromagnética via rádio para acionamento da transmissão do tubo de descarga multiuso.
Kit para o acionamento comporta fluxo produto e abertura tubo de descarga via rádio (comando simples);
Kit eixo com freio hidráulico.

Rodas (sem pneu):
DW20-26 / DW 25-26
DW 16-30 / DW 21-32
DW 20-26 / DW 25-26

TANKER MAGNU 25.000 INOX

Kit Enlona Fácil;
Kit embreagem eletromagnética via rádio para acionamento da transmissão do tubo de descarga multiuso;
Kit para o acionamento comporta fluxo produto e abertura tubo de descarga via rádio (comando simples);
Kit eixo com freio hidráulico.

Rodas (sem pneu):
DW 16-30 / DW 21-32
DW 20-30 / DW 27A

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA MULTIUSO

Via cardan acionado por TDP trator 540 rpm (standard).
Via rádio com embreagem eletromagnética acionada TDP trator 540 rpm.
Via VCR do trator com controle remoto (comando simples) (opcional).
Caixa de transmissão em banho de óleo.



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil

+55 (54) 3332.6500

e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

ROTAÇÃO DA TDP

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA

CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)

RODADO DIANTEIRO (PNEU / ARO)

RODADO TRASEIRO (PNEU / ARO)

BITOLA

LARGURA LADO EXTERNO DOS PNEUS

LARGURA COM TUBO MONTADO

ALTURA

COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA

PESO VAZIO C/ PNEUS

DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA MULTIUSO

TEMPO DE DESCARGA ADUBO GRANULADO (Kg/min)

TEMPO DE DESCARGA GRÃOS

POTÊNCIA MÍN REQUERIDA

KIT OPCIONAL

TANKER MAGNU 20.000 INOX

BARRA DE TRACÇÃO

540 rpm

20.000 L

250

(sem pneus): DW 16A-32

(sem pneus): DW 20A-26

2.623 mm

3.231 mm

3.850 mm

3.240 mm

8.100 mm

4.540 Kg

335 mm

14'20" min

2' min

130 à 150 CV

SISTEMA DE ENLONA FÁCIL

TANKER MAGNU 25.000 INOX

BARRA DE TRACÇÃO

540 rpm

25.000 L

310

(sem pneus): DW 20A-26

(sem pneus): DW 25A-26

2.750 mm

3.460 mm

3.850 mm

3.480 mm

8.100 mm

4.660 Kg

335 mm

16' min

2'29" min

150 à 180 CV

SISTEMA DE ENLONA FÁCIL