Jan

TANKER FAST



ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE GRÃOS

VISITE O NOSSO SITE:

TANKER FAST

DIFERENCIAIS
Acoplado a caixa de captação, a qual acondiciona os grãos, evitando a pressão e o atrito, protegendo a integridade dos grãos.
Equipado com direcionador de fluxo, para melhor conduzir a carga no caminhão.
Alimentado por rosca sem-fim horizontal, localizada na base interna do depósito.
Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga, através de alavanca externa de abertura e acionada por cilindro hidráulico.
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
A articulação do tubo de descarga é feita através de cilindro hidráulico, equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
Mancal traseiro de sustentação da rosca sem-fim horizontal, localizado na parte externa do depósito.
Para operações que não precisam da retirada do produto, via tubo de descarga, utilize as saídas inferiores.
Comporta localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo. Utilizada para inspeção e descarga em moegas.
Cardan de acionamento, com um terminal de giro livre e outro terminal de torque com pino fusível.
Caixa de transmissão em banho de óleo.

DEPÓSITO
Duas comportas localizada sob o depósito, utilizada para inspeção e descarga em moega, acionada manualmente.

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono desmontável.

Arcos para lona.



21.000

19.000



ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Enlona Fácil;
Eixo com freio.

RODADO
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.
Cubo com 10 furos.

ACOPLAMENTO
Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula.

33.000

RAPIDEZ DE DESCARGA E TRANSBORDO DOS GRÃOS

Grande agilidade devido à capacidade de descarga de 200 sacas/min. e melhor preservação dos grãos, aumentando, consideravelmente, o rendimento da colhedora.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER FAST 19.000	TANKER FAST 21.000	TANKER FAST 33.000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Barra de tração	Barra de tração	Barra de tração
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540/1.000 rpm	540 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	19.000 L	21.000 L	33.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	240	262	400
CAPACIDADE DE DESCARGA (SACOS/MIN)	200	200	200
TEMPO DE DESCARGA (MIN)	1'12"	1'20" min	2'
DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA	475 mm	475 mm	475 mm
ALTURA DE DESCARGA COM DIRECIONADOR DE FLUXO	4.000 mm [1]	4.000 mm [1]	4.265 mm [1]
RODADO STANDARD (PNEU/RODA)	30.5-32 - DW 27A-32	30.5-32 - DW 27A-32	30.5-32 - DW 27A-32
BITOLA	2.532 mm (Roda virada para dentro) [1]	2.532 mm (Roda virada para dentro) [1]	3.100 mm [1]
LARGURA LADO EXTERNO PNEUS STANDARD	3.298 mm (Roda virada para dentro) [1]	3.298 mm (Roda virada para dentro) [1]	3.887 mm [1]
ALTURA COM ARCOS PARA LONA	3.488 mm [1]	3.680 mm [1]	3.770 mm [1]
COMPRIMENTO	6.574 mm	6.574 mm	8.360 mm
PESO VAZIO COM PNEUS	3.750 kg	3.850 Kg	5.500 kg
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	150 cv	160 cv	200 cv
KIT OPCIONAL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL

1 - Conforme rodado montado

Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes.

DIFERENCIAIS

- Capacidade de descarga de 200 sacas por minuto;
- Caixa de captação: efetua o acondicionamento dos grãos, evitando a pressão e o atrito, protegendo a integridade dos grãos;
- Roscas sem-fim temperadas;
- Rosca superior mancalizada sobre molas;
- Comportas para inspeção, limpeza e descarga em moegas, localizadas na parte inferior do tubo de descarga e do depósito.

TANKER FAST

O TANKER FAST 40.000 e 50.000 atende as suas necessidades de transferência, transporte de grãos com alto rendimento, economia e facilidade de operação, acompanhando sua colhedora para obter maior produtividade e lucratividade no seu dia de trabalho.



Direcionador de Fluxo
Para direcionar o fluxo de grãos ao descarregar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER FAST 40.000	TANKER FAST 50.000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Barra de tração	Barra de tração
EIXO COM FREIOS	Acionamento via VCR do trator	Acionamento via VCR trator
ROTAÇÃO DA TDP	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	40.000 L	50.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	500	625
CAPACIDADE DE DESCARGA (SACOS/MIN)	200	200
TEMPO DE DESCARGA (MIN)	2'30'' min	3'10''
DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA	475 mm	475 mm
ALTURA DE DESCARGA COM DIRECIONADOR DE FLUXO	4.500 mm [1]	4.500 mm [1]
RODADO STANDARD (PNEU/RODA)	(4) 30.5-32 - DW 27A-32	(6) 30.5-32 - DW 27A-32
BITOLA	4.022 mm [1]	3.682 mm [1]
LARGURA LADO EXTERNO PNEUS STANDARD	4.793 mm [1]	4.453 mm [1]
ALTURA COM ARCOS PARA LONA	4.020 mm [1]	4.220 mm [1]
COMPRIMENTO	11.250 mm	12.100 mm
PESO VAZIO COM PNEUS	9.820 Kg	14.400 kg
POTÊNCIA MIN. REQUERIDA	240 CV	250 à 280 cv
KIT OPCIONAL	Sistema enlona fácil	Sistema enlona fácil

1 - Conforme rodado montado
Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes.



40.000



50.000

Jan

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN LTDA

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 1870 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
+55 (54) 3332.6500
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

Revisão 02 2026