



TANKER **MAGNU**

35.000

40.000

45.000



**ABASTECIMENTO E
TRANSPORTE DE GRÃOS**

**VISITE O
NOSSO SITE:**



TANKER MAGNU

TUBO DE DESCARGA MECÂNICO SÓ GRÃOS (Modelos Carbono) TANKER MAGNU 35.000 | TANKER MAGNU 40.000 | TANKER MAGNU 45.000

Capacidade de descarga (sacos/min): 180.
Diâmetro do tubo de descarga (mm): 475.
Altura de descarga com rodado standard (mm): 4.440.
Sistema de alimentação por gravidade.
Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga acionada por cilindro hidráulico.
Equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
Para operações que não precisam da retirada do produto, via tubo de descarga, utilize a saída inferior.
Tampa localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo, utilizada para inspeção e descarga em moegas.

TUBO DE DESCARGA MULTIUSO (Modelos Inox) TANKER MAGNU 35.000 INOX | TANKER MAGNU 40.000 INOX

Capacidade de descarga (sacos/min): 150.
Capacidade de descarga adubo granulado (Kg/min) 1.700.
Diâmetro do tubo de descarga (mm): 400.
Altura de descarga bocal grãos (mm): 4.440.
Sistema de alimentação por gravidade.
Dois modelos de bocais para a descarga: um bocal com lona para descarga de sementes e outro bocal com mangote para abastecer plantadeiras.
Com sistema de regulagem de abertura e fechamento do controle de fluxo do tubo de descarga acionada por cilindro hidráulico, equipado com exclusivo sistema de travamento mecânico na posição de descarga.
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais.
Para operações que não precisam da retirada do produto, via tubo de descarga, utilize a saída inferior.
Tampa localizada na base do tubo de descarga, no lado esquerdo, utilizada para inspeção e descarga em moegas.

DIFERENCIAIS

- Roscas sem-fim temperadas;
- Rosca superior mancalizada sobre molas;
- Comporta para inspeção, limpeza e descarga em moegas, localizada na parte inferior do tubo de descarga;
- Abastecimento de fertilizantes na plantadeira (somente para modelos Inox).

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA MECÂNICO/MULTIUSO

Via cardan acionado TDP trator 540/1.000 rpm.
Caixa de transmissão em banho de óleo, equipada com engrenagens e corrente tripla de rolo asa 60, possui a opção de mudança de velocidade de acordo com a rotação da TDP do trator a ser utilizado 540 ou 1.000 rpm. Para a troca de velocidade, uma engrenagem de 32 dentes substitui a engrenagem de 18 dentes, sendo necessário também o ajuste da corrente tripla.
Para Multiuso, opcional de embreagem eletromagnética.



35.000

40.000



45.000



TANKER MAGNU

ITENS OPCIONAIS

TANKER 35.000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico

Rodas: (sem pneus)
DW 20-26 - Tandem
DW 20-26/DW 16-34 - Filipado

TANKER 35.000 INOX

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico
Kit embreagem eletromagnética para acionamento da transmissão do tubo de descarga via TDP trator (540/1.000 RPM)

TANKER 40.000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico

Rodas: (sem pneus)
DW 25-26 - Rodado Tandem

TANKER 40.000 INOX

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico
Kit embreagem eletromagnética para acionamento da transmissão do tubo de descarga via TDP trator (540/1.000 RPM)

TANKER 45.000

Kit Enlona Fácil
Kit Freio Hidráulico



**35.000
INOX**

RODADO

Cubo com 10 furos.
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.

ACOPLAMENTO

Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula.



EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA (OPCIONAL):
Acionada por controle remoto para movimentar o tubo multiuso.



**40.000
INOX**

DEPÓSITO

TANKER MAGNU 35.000 | TANKER MAGNU 40.000 | TANKER MAGNU 45.000

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono desmontável.

TANKER MAGNU 35.000 INOX | TANKER MAGNU 40.000 INOX

Depósito confeccionado em chapa de aço inox.

Arcos para lona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER MAGNU 35.000	TANKER MAGNU 35.000 INOX	TANKER MAGNU 40.000	TANKER MAGNU 40.000 INOX	TANKER MAGNU 45.000
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRAÇÃO	BARRA DE TRAÇÃO	BARRA DE TRAÇÃO	BARRA DE TRAÇÃO	BARRA DE TRAÇÃO
ROTAÇÃO DA TDP	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	35.000 L	35.000 L	40.000 L	40.000 L	45.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	430	430	500	500	520
RODADO	(4 rodas-sem pneus): DW 27A-32	(6 rodas - sem pneus): DW 25-26	(4 rodas-sem pneus): AG 27	(6 rodas - sem pneus): DW 25-26	(6 rodas - sem pneus): DW 25-26
BITOLA	3.425 mm	3.402 mm	3.514 mm	3.402 mm	3.402 mm
LARGURA LADO EXTERNO PNEUS	4.197 mm	4.206 mm	4.330 mm	4.206 mm	4.206 mm
LARGURA DO DEPÓSITO COM TUBO MONTADO	3.200 mm	3.200 mm	3.200 mm	3.200 mm	3.200 mm
ALTURA NO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA	3.876 mm	3.876 mm	3.994 mm	3.994 mm	4.079 mm
ALTURA NO LADO DIREITO DA MÁQUINA	3.666 mm	3.666 mm	3.787 mm	3.787 mm	3.820 mm
COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA	10.480 mm	10.480 mm	10.480 mm	10.480 mm	10.480 mm
PESO VAZIO COM PNEUS	8.210 Kg	8.210 Kg	8.320 Kg	8.320 Kg	9.140 Kg
TEMPO DE DESCARGA ADUBO GRANULADO (KG/MIN)	-	15'20" min	-	17'40" min	-
TEMPO DE DESCARGA	2'26" min	2'55" min	2'47" min	3'20" min	3'07" min
POTÊNCIA MÍN. REQUERIDA	210 à 230 CV	210 à 230 CV	230 à 250 CV	230 à 250 CV	250 à 280 CV
KIT OPCIONAL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA ENLONA FÁCIL

TANKER MAGNU

35.000

40.000

45.000



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil

+55 (54) 3332.6500


e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br


SOBRECAIXA ARTICULADA PARA TANKER MAGNU 40.000/45.000

Sobrecaixa articulada para reduzir a altura no transporte da Tanker de fácil manuseio. Retirando os quatro cantos do depósito, poderá dobrar as extremidades e as laterais com auxílio das dobradiças, fixando nos apoios internos.


40.000




Altura reduzida em até 297 mm
com a sobrecaixa articulada



45.000



Altura reduzida em até 426 mm
com a sobrecaixa articulada



OBS: medidas com pneus standart montado.