



TANKER **MAGNU** **TUBO FRONTAL**



**ABASTECIMENTO E
TRANSPORTE DE GRÃOS**

**VISITE O
NOSSO SITE:**



TANKER MAGNU

Desenvolvida para que a colheita não sofra interrupções, a linha de graneleiros **TANKER MAGNU TUBO FRONTAL** alia Agilidade e Robustez, oferecendo o transporte e transbordo seguro e eficiente dos grãos, aumentando o rendimento da colhedora em mais de 25%.

O **TANKER MAGNU** atende as suas necessidades de transferência, transporte de grãos com alto rendimento, economia e facilidade de operação, acompanhando sua colhedora para obter maior produtividade e lucratividade no seu dia de trabalho.

DIFERENCIAIS

Capacidade de descarga de 180 sacas por minuto;
Roscas sem-fim temperadas;
Rosca superior mancalizada sobre molas;
Tampas de regulação de fluxo do produto, posicionadas na parte frontal do depósito com guias de madeira;
Tubo Frontal para melhor visualização ao descarregar os grãos e para manobras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Sistema de alimentação por gravidade;
Tampas de regulação de fluxo do produto, posicionadas parte frontal do depósito com guias de madeira;
Cilindro de abertura e fechamento da tampa (comporta) de regulação de fluxo, posicionados sobre a mesma. Realiza o acionamento direto da tampa;
Mancal de sustentação da rosca sem-fim superior do tubo de descarga, montado sob molas helicoidais;
Roscas sem-fim temperadas;
Bocal articulado para melhor distribuição do produto durante a descarga;
Escada posicionada na parte traseira do depósito com articulação para transporte;
Rodado, cabeçalho, reforços laterais e tubo de descarga são desmontáveis;
Pontas de eixo com sistema de troca rápida.

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA GRÃOS

Via cardan acionado pela TDP trator 540/1.000 rpm;
Caixa de transmissão em banho de óleo;
Faroleta para iluminação do tubo de descarga, auxiliando na melhor visibilidade noturna.

ACIONAMENTO TUBO DE DESCARGA MULTIUSO

Via cardan acionado pela TDP trator 540/1.000 rpm;
Via embreagem eletromagnética acionada via Controle Remoto (Opcional);
Caixa de transmissão em banho de óleo;
Faroleta para iluminação do tubo de descarga, auxiliando na melhor visibilidade noturna.



EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA (OPCIONAL):
Acionada por controle remoto para movimentar o tubo multiuso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS TANKER MAGNU 20.000 - 2 RODAS

Kit Enlona Fácil;
Tubo de Descarga Multiuso;
Bocal Mangote Tubo Multiuso;
Eixo com Freio Hidráulico.

RODADOS OPCIONAIS TANKER MAGNU 20.000 - 2 RODAS

Pneu 30.5-32
Aro DW 27x32 (Standart);

Pneu 23.1-26
Aro DW 20-26;

Pneu 28.1-26
Aro DW 25X26;

Pneu 650/65-30.5
Aro AG 27X30.5;

Pneu 850/50-30.5
Aro AG 27X30.5.

20.000 TUBO FRONTAL 2 RODAS



RODADO

Cubo com 10 furos;
Pontas de eixo com sistema de troca rápida;
Eixo com 2 Rodas.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono ou aço inox desmontável;
Arcos para lona;
Lanterna Traseira: pisca alerta, pisca direcional, luz de freio e luz de ré.

ACOPLAMENTO

Engate de acoplamento à barra de tração do trator com rótula.

TANKER MAGNU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER MAGNU 20.000 2 RODAS	TANKER MAGNU 20.000 4 RODAS
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO
ROTAÇÃO DA TDP	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	20.000 L	20.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	250	250
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA GRÃOS	475 mm	475 mm
CAPACIDADE DE DESCARGA (SACAS/MIN)	180	180
TEMPO DE DESCARGA ESTIMADO	1'23" min	1'23" min
ALTURA DE DESCARGA GRÃOS	4.430 mm	4.340 mm
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA MULTIUSO	-	-
BITOLA	2.994 mm	3.026 mm
LARGURA LADO EXTERNO DOS PNEUS (COM PNEUS STANDART)	3.794 mm	3.711 mm
LARGURA TOTAL COM TUBO MONTADO	3.884 mm	3.879 mm
ALTURA TOTAL	3.998 mm	3.712 mm
ALTURA NO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA	3.813 mm	3.513 mm
ALTURA NO LADO DIREITO DA MÁQUINA	3.577 mm	3.303 mm
COMPRIMENTO TOTAL	6.750 mm	7.970 mm
PESO VAZIO C/ PNEUS	3.810 Kg	4.846 Kg
POTÊNCIA MÍN. REQUERIDA	130 à 150 CV	130 à 150 CV
KIT OPCIONAL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TANKER MAGNU 25.000 4 RODAS	TANKER MAGNU 25.000 INOX 4 RODAS	TANKER MAGNU 30.000 4 RODAS
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO	BARRA DE TRACÇÃO
ROTAÇÃO DA TDP	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	25.000 L	25.000 L	30.000 L
CAPACIDADE EM SACAS (SOJA)	310	310	375
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA GRÃOS	475 mm	-	475 mm
CAPACIDADE DE DESCARGA (SACAS/MIN)	180	150	180
TEMPO DE DESCARGA ESTIMADO	1'43" min	1'43" min	2'05" min
ALTURA DE DESCARGA GRÃOS	4.340 mm	4.340 mm	4.340 mm
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA MULTIUSO	-	400 mm	-
BITOLA	3.026 mm	3.026 mm	3.026 mm
LARGURA LADO EXTERNO DOS PNEUS (COM PNEUS STANDART)	3.711 mm	3.711 mm	3.711 mm
LARGURA TOTAL COM TUBO MONTADO	3.879 mm	3.879 mm	3.879 mm
LARGURA PARA TRANSPORTE C/ PNEUS (SOBRECAIXA FECHADA)	3.879 mm	3.879 mm	3.879 mm
ALTURA TOTAL	3.941 mm	3.941 mm	4.090 mm
ALTURA PARA TRANSPORTE C/ PNEUS (SOBRECAIXA FECHADA)	3.715 mm	3.715 mm	3.715 mm
ALTURA NO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA	3.739 mm	3.739 mm	3.928 mm
ALTURA NO LADO DIREITO DA MÁQUINA	3.530 mm	3.530 mm	3.670 mm
COMPRIMENTO TOTAL	7.970 mm	7.970 mm	7.970 mm
PESO VAZIO C/ PNEUS	4.970 Kg	4.970 Kg	5.104 Kg
POTÊNCIA MÍN. REQUERIDA	150 à 180 CV	150 à 180 CV	180 à 210 CV
KIT OPCIONAL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL	SISTEMA DE ENLONA FÁCIL

*Bitola e Largura lado externo dos pneus conforme pneu montado.
*Alturas conforme pneu montado.
*Peso conforme pneu montado.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS TANKER 20/25/30 - 4 RODAS

Kit Enlona Fácil;
Kit Balança;
Tubo de Descarga Multiuso;
Bocal Mangote Tubo Multiuso;
Eixo Freio Hidráulico;
Kit Combate Incêndio.

RODADOS OPCIONAIS TANKER 20/25/30 - 4 RODAS

Pneu 28.1-26
Aro DW 25A-26 (Standart)

Pneu 23.1-26
Aro DW 20x26

Pneu 30.5-32
Aro DW 27x32

Pneu 650/65-30.5
Aro AG 27X30.5

Pneu 850/50-30.5
Aro AG 27X30.5

20.000 TUBO FRONTAL 4 RODAS



RODADO

Cubo com 10 furos;
Pontas de eixo com sistema de troca rápida;
Eixo com 4 Rodas.

DEPÓSITO

Depósito confeccionado em chapa de aço carbono desmontável.
Arcos para lona;
Lanterna Traseira: pisca alerta, pisca direcional, luz de freio e luz de ré.

KIT COMBATE INCÊNDIO (OPCIONAL)

Kit Combate Incêndio para uma melhor segurança, eficiência e praticidade no campo para Tanker Magnu 20.000 - 4 Rodas / 25.000 / 30.000.

- Reservatório com 400 Litros;
- Bomba de Membrana com vazão de 70 Lpm, acionada por motor hidráulico;
- Carretel com mangueiras de ½" com 25 metros de comprimento;
- Pistola com regulação do jato.



TANKER MAGNU

25.000
TUBO FRONTAL



25.000 INOX
TUBO FRONTAL
MULTIUSO



30.000
TUBO FRONTAL



SAIBA MAIS:



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145

CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil




+55 (54) 3332.6500

e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

SOBRECAIXA ARTICULADA PARA TANKER MAGNU 25.000/30.000

Sobrecaixa articulada para reduzir a altura no transporte da Tanker de fácil manuseio. Retirando os quatro cantos do depósito, poderá dobrar as extremidades e as laterais com auxílio das dobradiças, fixando nos apoios internos.



Obs: medidas com Pneus Standart Montado.